



**THERMAL MANUFACTURAS, SL.**  
 C/ Buenavista, 2 • Pol. Ind. "Garcia Rivera"  
 28983 - PARLA (MADRID)  
 Tel: 91 699 25 26 - Fax: 91 605 37 78  
 comercial@llogil.com

**TECNO-TARIFA**  
**2015**

**VIGENTE DESDE ENERO 2015**

*Excepto sombreados en gris (ARNV6RI y ARZV6RI desde 1500 a 5000 Lts) vigente a partir de 1 ABRIL 2015.*

## Depósitos de inercia (para agua fría y caliente)

	LTS	V6RI	V6RG	V6RGA
		P.V.P (€)	P.V.P (€)	P.V.P (€)
<b>ARN</b>	<b>0100</b>	#####	421	500
	<b>0200</b>	#####	558	626
	<b>0300</b>	#####	655	735
	<b>0500</b>	#####	927	1.039
	<b>0800</b>	1.295	#####	1.449
	<b>1000</b>	1.430	#####	1.602
	<b>1500</b>	2.230	2.383	2.750
	<b>2000</b>	2.705	2.837	3.352
	<b>2500</b>	3.242	3.549	4.271
	<b>3000</b>	3.910	4.205	5.002
	<b>4000</b>	4.831	#####	#####
	<b>5000</b>	5.589	#####	#####

	LTS	V6RI	V6RG	V6RGA
		P.V.P (€)	P.V.P (€)	P.V.P (€)
<b>ARZ</b>	<b>0100</b>	#####	454	511
	<b>0200</b>	#####	623	702
	<b>0300</b>	#####	744	837
	<b>0500</b>	#####	1.059	1.189
	<b>0800</b>	1.481	#####	1.663
	<b>1000</b>	1.654	#####	1.860
	<b>1500</b>	2.657	2.800	3.166
	<b>2000</b>	3.273	3.404	3.920
	<b>2500</b>	3.669	3.976	4.698
	<b>3000</b>	4.353	4.649	5.445
	<b>4000</b>	5.362	#####	#####
	<b>5000</b>	6.285	#####	#####

### DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:

**ARN:** deposito solo acumulación, de inercia térmica para agua fría y/o caliente, construido en acero al carbono (calidad S235JR) mediante soldadura con procesos automáticos, y con conexiones roscadas.

**ARZ:** deposito solo acumulación, de inercia térmica para agua fría y/o caliente, construido en acero al carbono (calidad S235JR) mediante soldadura con procesos automáticos, con tratamiento galvanizado por inmersión total en baño de zinc en caliente y con conexiones roscadas.

Estos depósitos no incorporan de serie ánodo de protección ya que al trabajar en circuito cerrado y no existir absorción de oxígeno por parte del agua se entiende que no existe una corrosión continua.

Los aislamientos pueden ser de varios tipos:

**RI (semirígidos):** mediante plancha de polietileno reticulado de 20 mm. de espesor, encolado directamente al deposito y terminado en funda de skay con cremallera.

**RG (rígidos):** mediante poliuretano inyectado (no desmontable) de 30 mm. de espesor y terminado plastico ABS rigido (de 100 a 500 Lts, valido para instalacion en exterior / intemperie) y terminado en funda de skay sobre base de algodón y cierre por cremallera (para capacidades 1000 a 3000 Lts).

**A:** acabado en chapa de aluminio gofrado de 0,4 mm. de espesor, para instalación al exterior / intemperie.

Los depósitos son fabricados y certificados en conformidad al Apartado 3 del Artículo 3 de la Directiva Europea 97/23/CE.